



福建福海创石化有限公司



福建福海创石化有限公司

Fuzhou Fuhai Petrochemical Co., Ltd.

福建福海创石油化工有限公司

PTA装置

2010年10月10日

3/11

11



Fujian FuHaiChemical Petrochemical Co., Ltd.

PTA装置2019年国家应急专家安全检查问题点整改材料请购说明

一、 请购内容

国家应急专家安全检查问题点整改处理，QHSE 部要求 4 月 30 日前完成整改，由于时间紧迫，材料需要尽快到货，应 QHSE 部要求开单请福海创公司仓管部紧急采购本条清单 PTA、TLL、DCS/ESD 控制柜、阻火墙、阻火包、防爆胶泥、现场 JB 箱防爆格兰头清单如下：

福海创 2019 年国家应急广播体系建设

整处	大对站				耐压 1 分钟, >4kv 无击穿闪络									
PHSE	装置 DCS/ESD 控制室	PTA 团队	阻火包	阻火包、200*150*20\250g 控制室入线口封堵使用	包	120	0	0	2019-4-15	100				



二、请购说明及要求

1. 请购说明

PTA工厂仪表DCS/ESD控制室电缆桥架穿墙孔洞等未使用防火板和防火包封堵，现场防爆区仪表、JB箱的接头不符合防爆要求。根据国家应急专家组对PTA工厂的检查意见，将仪表、DCS/ESD控制室电缆桥架穿墙孔洞等用防火板和防火包材料进行隔离，更换防爆区仪表，更换防爆区仪表，更换防爆区仪表。

2. 技术要求

2.1 防火板应采用不燃材料，厚度不小于3mm，表面应光滑，无裂纹、无气泡、无杂质。防火包应采用不燃材料，厚度不小于3mm，表面应光滑，无裂纹、无气泡、无杂质。防火板应能承受1000℃的高温，防火包应能承受1000℃的高温。防火板应能承受1000℃的高温，防火包应能承受1000℃的高温。防火板应能承受1000℃的高温，防火包应能承受1000℃的高温。

2.2 防爆要求

防爆要求：防爆等级应不低于Ex d IIB T4，防爆型式应为隔爆型。防爆等级应不低于Ex d IIB T4，防爆型式应为隔爆型。防爆等级应不低于Ex d IIB T4，防爆型式应为隔爆型。

2.3 防腐要求

防腐要求：防腐等级应不低于CIP，防腐材料应采用环氧树脂。防腐等级应不低于CIP，防腐材料应采用环氧树脂。防腐等级应不低于CIP，防腐材料应采用环氧树脂。

2.4 其他要求

其他要求：其他要求应满足相关标准的要求。其他要求应满足相关标准的要求。其他要求应满足相关标准的要求。

2.5 验收要求

验收要求：验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。

验收要求：验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。验收时应进行外观检查、尺寸检查、性能检查。

2.6 包装要求

包装要求：包装应采用防潮、防尘、防摔措施。包装应采用防潮、防尘、防摔措施。包装应采用防潮、防尘、防摔措施。

包装要求：包装应采用防潮、防尘、防摔措施。包装应采用防潮、防尘、防摔措施。包装应采用防潮、防尘、防摔措施。