

2020年12月15日

四、为：植物细胞化学工业出版社

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本



1. 总则

1.1 本技术协议适用于福建福海创石油化工有限公司PX厂区IIPS

1.2 本技术协议由甲方提供，乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.3 本协议生效后，乙方应严格按照本协议的要求进行施工，如乙方不按照本协议的要求进行施工，甲方有权

1.4 乙方

1.5 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.6 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.7 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.8 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.9 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.10 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.11 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.12 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.13 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.14 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.15 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.16 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议

1.17 乙方在签订本协议前，应仔细阅读本协议，并充分理解本协议



2.1 工程简介

厂址:福建省漳州市古雷开发区腾龙路 84 号,乙方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。

2.2 安装地点: 室内

2.3 环境温度:

最高气温:	+40℃
最低气温:	-10℃

2.4 最大相对湿度(25℃):

日平均:	≤90%
月平均:	≤90%

GB/T 7260 不间断电源设备(UPS)

GB/T 14542 电能质量公用电网谐波



由源故陪 敕清翠故陪 前之翠故陪 一 作方故陪 敕清翠 前之翠

统:

WUOL **WUOL** **WUOL** **WUOL**

40) 文部省が「読者の権利」を保障する法律を制定した。『読者の権利』とは、読者の権利を保障する法律のことである。

[illegible][illegible]

© 2000 The Authors
Journal compilation © 2000 Blackwell Science Ltd

Abstract

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate initiated by BuLi in THF at -78°C for 10 min. The concentration of the initiator was 0.001 mol/L . The concentration of the monomer was 0.001 mol/L (a), 0.002 mol/L (b), 0.004 mol/L (c), 0.006 mol/L (d), 0.008 mol/L (e), 0.01 mol/L (f), 0.012 mol/L (g), 0.014 mol/L (h), 0.016 mol/L (i), 0.018 mol/L (j), 0.02 mol/L (k), 0.022 mol/L (l), 0.024 mol/L (m), 0.026 mol/L (n), 0.028 mol/L (o), 0.03 mol/L (p), 0.032 mol/L (q), 0.034 mol/L (r), 0.036 mol/L (s), 0.038 mol/L (t), 0.04 mol/L (u), 0.042 mol/L (v), 0.044 mol/L (w), 0.046 mol/L (x), 0.048 mol/L (y), 0.05 mol/L (z).

CALIFORNIA VERMONT

(四) 本報告係根據本公司會計師和證監會、財政部、稅務局、銀

[illegible]

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

(16) 主机柜防护等级 100kVA IP30, 20~80kVA IP31;

(17) 逆变过载能力, 在 110% 负荷时可运行 60 分钟;

(18) 输出电压的可调节范围为 $\pm 5\%$;

(19) 正常情况下, UPS 经进线电源、整流、逆变后输出, 同时保持电池处于浮充电状态, 并能带满载负荷持续运行。



(24) 柜体尺寸需符合下表要求：

序号	主机容量	主机尺寸 mm（长*宽*高）	备注
1	10KVA	410*680*1020	小于该尺寸
2	20KVA	800*800*1800	小于该尺寸
3	30KVA	800*800*1800	小于该尺寸

术资料的提供；负责现场施工，配合厂家测试并投运。

5.3 UPS 主机质量保证期限为投入运行后 2 年或自设备交付之日

起 36 个月，在质保期内提供免费故障免费维修（含人工费），质保期

外，乙方应在 24 小时内响应。保修期后，双方可根据可选择的维修合同处理
相关技术服务及费用事宜，保证以合理的价格长期提供备品备件。

5.4 接到产品故障通知后 12 小时内提供解决方案，如甲方提出
需要应能在 24 小时内赶到现场。

5.5 乙方负责免费对用户相关工作人员进行设备使用培训及日常



训，培训不得少于 2 批次，每批次不少于 10 人次。

6. 主机关键零件材料明细

3	产品图纸	\	1 套	纸质版和电子版各 1 套
4	产品使用手册	\	1 份	纸质版和电子版各 1 套

9. 随机备品备件（10-80KVA 每个规格配以下一套备件）

序号	名称	型号	数量	备注
1	熔断器	\	2 个	
2	风扇	\	4 个	主机柜散热风扇



		3	IGBT 模块	\	2 个		
			整流模块				



10. 柜内配线图

柜号	柜名	序号	柜内设备	柜内设备
		1		
		2		
		3		
		4		

