

福建福海创石油化工有限公司

阀门采购要求

一、报名要求;

1.1 报名厂家具有工业阀门设计、制造和销售资质;

1.2 报名厂家具有特种设备生产许可证压力管道阀门 A1 级别制造资质:

1.3 报名厂家具有此次供货球阀同规格的特种设备型式试验证书;

1.4 报名厂家具有石油化工行业或类似工况化工行业近似以下阀门规格清单制造业绩，提供三年承制过的相近制造业绩及合同扫描件（务必真实有效，福海创有权要求投标商提供相应佐证材料或现场确认）：

1.5 报名商需提供符合清单中阀门的设计图纸。

二、供货范围:

名称	型号	规格	单位	计划采购数量
温控阀	型号：2BCRJ11001-00-AZA，序列号：E132213/2，恒温度：43℃，介质：润滑油，材质：316C16，进出口尺寸：2 寸 CL150，阀门生产厂家：AMOT（阿莫特），技术标号：AMOT/04/019/BVALVE，参考指令：EU 97/23/EC(PED)	DN50*CL150	台	1
球阀	操作压力 0；温度 30；设计压力 1.1；温度 400 材质 WCB（参照附图且材质不能低于附图要求）	DN100*CL150	台	2
球阀	操作压力 0；温度 30；设计压力 1.1；温度 400 材质 WCB（参照附图且材质不能低于附图要求）	DN80*CL150	台	2
介质：氢气，操作温度 180，操作压力 0.44，设计温				


三、交货期

交货期：合同签订后 90 天内。

团队经办: 李直义 2022.12.22	审核: 郭修新 2022.12.23	核准: 周平 2022.11.23
设备管理部经办: 陈敏 2022.12.23	审核: 张明 2022.12.23	核准: 潘学军 2022.12.24

ITEM NO.:

TAG NO.



- 技术特点:
1. 刮刀式闸板
 2. 宽密封面
 3. 密封面离化
 4. 高结合力,
 5. 球口处特殊
 6. 与弹簧压紧
 7. 低扭矩设计
 8. 阀门在启合

16
13
14
11
17
18

10
9

A

4

8

3

12

5

6

7

b
R
K
ø

1 12

L

15 2

B

f

DIMENSION ACCORDING TO ASME B 16.5

Size	q	L
3"	74	283

☐ D ☐ K ☐ R B f N-☐

210 168.1 127 26.9 1.5 8-22

设计
校核

日期

SCALE

N.T.S

NPS 3 Class300
硬密封固定球阀

图号
Q347Y-500Lb

REV.
0.00