| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1 A4

2

D

3

1 10

4

1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A112-AC-102A<br>-H | | GP12.4×3-6-337.6<br>-0.35S-20.9/DR- a | 8 |
| 2 | 32-AC-101E | | GP12.4×3-8-354.5<br>-1.0S-23.7/DR- a | 1 |

2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 5% |
| 2 | | | 10% |

2

3 DR

A112-AC-102A-H **32*3** 32-AC-101E **25*3**

4

**5** **3mm**

**1-3mm**

6

100 12

28 60 :

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **( 12 )** | | |
| 1 | | 4 | 1<br>(2023 2025 )<br>0-2<br>2 (2022 2024 )<br>( ), 0-2<br>(<br>) |
| 2 | | 6 | 0-6 |
| 3 | | 2 | 0 2<br>0 |
| | **( 28 )** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 1<br>0-3<br>2<br>0-3<br>/ /<br>/<br>/ |
| 3 | | 2 | 1<br>0-2 |
| 4 | | 5 | 1<br>0-1<br>2<br>0-4 |

1%

## 设计、制造、检验主要数据表

| 制造、检验所遵循的规范及检验数据 | | | | 设 计 参 数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、NB/T47007-2010《空冷式热交换器》<br>2、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 | | | | 名称 | |
| | | | | | |
| | | | | 设计温度 | |
| | | | | | |
| 名 称 | | 管 内 | 管 外 | | |
| 压力试验 | 试验介质 | | | | |
| | 试验压力 | | | | |
| 致密性试验 | 试验介质 | | | | |
| | 试验压力 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 传热面积(翅片/基管)m | |
| | | | | 管子与管板连接型式 | |
| | | | | 容 积 m | |
| 热处理要求 | | 管箱焊后热处理 | | | |

5
4
3

设计、制造、检验主要数据表

热处理表

5
4
3