

福建福海创石油化工有限公司

35kV电缆在线局放监测预警系统
技术要求

□ □ □

35kV 电 统 材 制
项目 福建 岛工业
限 未规 有
满 服务 有 制
性 必 满
3 一致 一致
平较

35kV电 统 功能 材
机 专 工 服务 有
报价
5 工 向
满 工 有 需 明 明 需 明电
规 八 有 规 进
但 、

□ □ □ □ □ □

35kV 电 统 为通
组 一整 电 统 统能、 35kV 电 电
电 进 括电 终 电 电 项目
电 电 进 电 一
电 能、
35kV 电 统 统 牌 为 大 电 有
限公司 有限公司 海 业电 有限公司

□ □ □ □ □ □

3
3 能、 工
海 < m
热 平 3
3 3. C
- ° C
5 热 平
大
速 5g

26	总降35kV开关柜（354开关）	公用35kV 1#进线柜（GY-101UH）	ZRA-YJV-26/35kV-1x150	1810	6
27	总降35kV开关柜（374开关）	公用35kV 2#进线柜（GY-201UH）	ZRA-YJV-26/35kV-1x150	1806	6
28	总降35kV开关柜（365开关）	公用35kV 3#进线柜（GY-301UH）	ZRA-YJV-26/35kV-1x150	1802	6
29	总降35kV开关柜（385开关）	公用35kV 4#进线柜（GY-401UH）	ZRA-YJV-26/35kV-1x150	1815	6
30	总降35kV开关柜（376开关）	余热电缆出线柜（YR-H03）	ZRA-YJV-26/35kV-1x300	1820	6

□ □ □ □ □

为

35kV电统可多化运功能为
统电括电终电电
能进电化可以为电绝缘
3弹窗情询报
功能
平模支持运电运
记析功能统支持多级限
规
5统支持业有统通I通业务兼容
IEC 5 M S ;整支持留
个化通讯
统配满述功能括限以组统
服务统模
有功能模需满运平3
统
统建物
统B S统网通讯
功能通网机可电统运情况运情况以
情况
3支持≤存个
能
3统有统机需配
统能电电后模
判进报报可通字牌

5 统括电 电 功能括 功能配

9 模

9 非侵入 能运 电电

9 模通 能 电

9 3 有通讯进 可多 功能为一个

可以功能为 但 构形 形 能 功能

模 模 可多

干能 模较 可多 通讯

需 需材 工 5 网

有 有 秒 便 SOE追

统 能 能 能 电 化

潜 构化 报 支持 周 季 析图

3 统 后 进 化 整 以

为可

统 留 模 级可能 后 统 级 能兼容 配 统 级 功能

有 构 功能 机制

□ □ □ □ □ □ □ □ □

5 服务 服务 限

服务 为

5 服务 目 运

能 服务 括服务 服务 能满

工 需 能满 工 需 有 追

； 能满 工 需 追

满

5 3 服务 一 总价 括 服务 工

通 通讯

5 服务 工 一致 以满 运

服务

5 5 未经 更换 服务 更换 认为

服务

5 服务 以 运 培

5 服务 向 进 序

工序 工情况进 认 否则 能进 一道工序

经 认 工序 服务 导错误

5. 服务 有 一

规 委 进 服务

委 经

5 9 服务 一 为

5 向 后服务 支持工 明 后服务

服务 后 人

5 寿命 每 排一次 进 模 统 需

级 进 级

□ □ □ □ □ □ □

电 进 工

统 工 报

工

统 项功能满

统 项性能满

3 统 有 存

统 有 功能有效 满

5 统 性满

3

项功能 否 统 性能 否满

每个 一一 括 限 以 容

统

周

3 统

□ □ □ □

注

每 柜 有铭牌 容 括

制 名 商 ；

名称；

3 制 编 ；

以 明

□ □ □ □ □ □ □

运
当 以 运 途 工 机 大
当 当 运 物 运 有
3 散 箱 每个 容 订
每个配 容 都 一个材
整

□ □ □ □ □ □

序	名称				注
				厂	每
	模			厂	每